



# Timmerfabriek K. DIELEMAN B.V.

kozijnen - ramen - deuren - hefschuifdeuren






Terneuzensestraat 28  
4543 BN Zaamslag  
Bank: ABN AMRO  
IBAN: NL72 ABNA 0482 7215 10

Tel. 0115-437100  
Fax 0115-437110  
www.kdieleman.nl  
info@kdieleman.nl

KvK nr. 21013212  
BTW nr. NL.8076.86.268.B01  
FSC certificaat  
nr. SKH-COC-000013



## ALGEMENE INSTRUCTIES LOSSEN, OPSLAAN, BEGLAZEN EN VERWERKEN VAN KOZIJNEN TIMMERFABRIEK K. DIELEMAN B.V.

<h3>Hijsen</h3>  <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verticaal</li><li>▪ Niet aan de bovendorpel</li><li>▪ Hijsband onderdoor</li></ul>	<h3>Opslag</h3>  <p>30 CM</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verticaal</li><li>▪ Afgedekt</li><li>▪ 30 cm vrij van de grond (10 cm van verharde grond)</li><li>▪ Ventilatie</li></ul>	<h3>Beschermen</h3>  <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Beschermen tegen beschadigingen door specie, spijkers, vocht en doorvoer materialen</li><li>▪ Dorpels afdekken</li><li>▪ Zijkanten beschermen</li></ul>
<h3>Glas zetten</h3>  <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aluminium profielen en sponning schoon</li><li>▪ Gebruik roestvaste nagels of schroeven</li><li>▪ Afstandhouders</li><li>▪ Direct afkitten</li></ul> <p>Let op! Hieldichting, spijker- en nietgaatjes Kitvoeg afwaterend</p>	<h3>Raamdorpel stenen</h3>  <p>5 MM</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Raamdorpelsteen los van het houtwerk</li><li>▪ Minimaal 5 mm vrije ruimte</li></ul>	<h3>Attentie!</h3> <p>Draaiende delen geborgd in kozijn NIET verwijderen voor het stellen en beglazen</p> <p>Tifa K. Dieleman</p>

NIET NALEVEN VAN DE INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT HET VERVALLEN VAN DE GARANTIE!